



Solid konstruksjon

Begge modellene er konstruert med solide beholdere i kraftig stål der topp og bunn er sammensveiset med beholderen med en avansert teknikk for den best mulige styrke og holdbarhet. Beholderen er korrosjonsbehandlet både innvendig og utenpå med et kraftig plastbelegg Det 1 med mer tykke, innvendige bellegg sikrer mange års problemfri bruk.

Tekniske spesifikasjoner

	TSS 60	TSS 90
Effektklasse	21A 183B	27A 233B
Mengde CO2	6 liter	14,4 kg
Vekt fylt	10,3 kg	13,6 kg
H-B-D cm	57-28-17	61-30-20
Slangelengde	57 cm	62 cm
Tømmetid	33 sek	14 sek
Kastelengde	4 m	44 sek
Fyllingstrykk	1,5 Mpa	
Brukstemp.	0 °C til +60 °C	



Bruksområder

Tempus skumslokkere TSS 90 og TSS 60 inneholder henholdsvis 9 og 6 liter skumblanding AFFF Light Water og slokker effektivt både A-branner, brann i treverk, tøy og papir samt B-branner, brann i plast og brennbare væsker. Begge disse slukkere benyttes derfor som førstehånds beskyttelse i butikker og offebtlige lokaler. Skumslokkeren er også det selvfølgelig valg av brannsikringsutstyr for sykehus, hoteller, private hjem og fritidshus. Light Water er en syntetisk skumblanding som sammen med vann danner både skum og væskefilm.

Godkjenning

Tempus skumslokkere TSS 60 og TSS 90 er produsert i henhold til den europeiske standarden for håndslukkere SS EN 3. I Sverige er de godkjent av Standardiseringskommissionen för SIS-märkning, av Sjøfartsverket, Lloyd's Register of Shipping og American Bureau of Shipping

Slik bruker du slukkeren

Slukkeren utløses med tre enkle håndgrep:

1. Dra ut sikringen
2. Rett snørøret mot bunnen av flammene
3. Trykk inn avtrekkeren

Den beste slokkeeffekten får du med å sveipe frem og tilbake med med snørøret. Bruk myke bevegelser. Begynn med den delen av brannen som er nærmest deg og jobb deg fremover. Steng ikke slukkeren før brannen er helt slukket. Rett strålen mot det som brenner - ikke mot flammer og røyk.

